



## GRUPE FROID 60KW EVO

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation:	400V/3Ph/50Hz
Raccordement électrique:	63 A CEE
Puissance absorbée:	31.1 kW
Degré de protection:	IP 54
Fusible recommandé:	63 A

#### CIRCUITS HYDRAULIQUES

Pompe interne:	2.5 Bar
Capacité pompe:	12 m³/h
Raccordement hydraulique:	2" Bauer
Ballon intern:	140 L

#### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur:	2000 mm
Largeur:	1150 mm
Hauteur:	1903 mm
Poids à vide:	820 kg
Distances fourches chariot élévateur:	800 mm

#### CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Capacité froid:	63 kW
:	@7/12°C - 20°C
Fluide frigorigère:	R32
Détection automatique de fuite:	Oui

#### NIVEAU DE PRESSION SONORE

Niveau de pression sonore à 10m:	50 dB(A)
----------------------------------	----------

#### AUTRES

Option de surveillance à distance:	Oui
------------------------------------	-----

### ACCESSOIRES



2" tuyau d'eau



2" connecteurs Bauer



Cable électrique 63A



Pompe externe



Échangeur de chaleur



Réservoir

### EQUIPMENT




2" connection Bauer



Cadre de protection



Connection électrique 63A



Système de détection de fuite



Surveillance à distance



Gaz réfrigérant R32

### CARACTÉRISTIQUES



Données du fabricant. Sous réserve de modifications techniques.