



## GRUPE FROID 200KW EVO

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation:	400V/3Ph/50Hz
Raccordement électrique:	Powerlock 400A
Puissance absorbée:	76.6 kW
Degré de protection:	IP 54
Fusible recommandé:	125 A

#### CIRCUITS HYDRAULIQUES

Pompe interne:	2.3 Bar
Capacité pompe:	40 m³/h
Raccordement hydraulique:	4" Bauer

#### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur:	3700 mm
Largeur:	2320 mm
Hauteur:	2350 mm
Poids à vide:	3270 kg
Distances fourches chariot élévateur:	800 mm

#### CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Capacité froid:	200 kW
:	@7/12°C - 20°C
Fluide frigorigène:	R32
Détection automatique de fuite:	Oui

#### NIVEAU DE PRESSION SONORE

Niveau de pression sonore à 10m:	54 dB(A)
----------------------------------	----------

#### AUTRES

Option de surveillance à distance:	Oui
------------------------------------	-----

### ACCESSOIRES



4" connecteurs Bauer



4" tuyau d'eau



Pompe externe



Échangeur de chaleur



Réservoir



4G50 Powercable

### EQUIPMENT



4" connection Bauer



Cable



Cadre de protection



Système de détection de fuite



Surveillance à distance



Gaz réfrigérant R32

### CARACTÉRISTIQUES



Données du fabricant. Sous réserve de modifications techniques.