



## GRUPE FROID 500KW

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation:	400V/3Ph/50Hz
Raccordement électrique:	Cable
Puissance absorbée:	279.6 kW
Degré de protection:	IP 54
Fusible recommandé:	500 A

#### CIRCUITS HYDRAULIQUES

Pompe interne:	3 Bar
Capacité pompe:	120 m <sup>3</sup> /h
Raccordement hydraulique:	4" Bauer

#### DIMENSION & POIDS

Longueur:	5050 mm
Largeur:	2450 mm
Hauteur:	2500 mm
Poids à vide:	5450 kg
Distances fourches chariot élévateur:	900 mm

#### NIVEAU DE PRESSION SONORE

Niveau de pression sonore à 10m:	82 dB(A)
----------------------------------	----------

### ACCESSOIRES



4" connecteurs Bauer



4" tuyau d'eau



185mm<sup>2</sup> rallonge



Pompe externe



Échangeur de chaleur



Réservoir

### EQUIPMENT



4" connection Bauer



Cable



Cadre de protection

### CARACTÉRISTIQUES



Données du fabricant. Sous réserve de modifications techniques.