



## UNITÉ BASSE TEMPÉRATURE 25 DX

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fluide frigorigère:	R452A
Nombre de Compresseurs:	1 x Semi hermetic
Nombre de circuits:	1
Ext. controller liaison max.:	20 m
:	10 m

#### CAPACITÉS

Capacité froid:	17 kW - 30 kW
Aéraulique:	12500 m <sup>3</sup> /h
Températures de chambre:	-10 °C à +5 °C
Capacité froid   room volume:	285 m <sup>3</sup> - 1781 m <sup>3</sup>

#### DIMENSIONS ET POIDS UNITÉ INTERNE

Longueur:	2000 mm
Largeur:	850 mm
Hauteur:	1100 mm
Poids à vide:	590 kg
Distances fourches chariot élévateur:	1100 mm

#### DIMENSIONS ET POIDS UNITÉ EXTERNE

Raccordement électrique:	63 A CEE
Puissance absorbée:	31.1 kW
Niveau de pression sonore à 10m:	46 dB(A)
Longueur:	2540 mm
Largeur:	1150 mm
Hauteur:	980 mm
Poids à vide:	425 kg
Distances fourches chariot élévateur:	750 mm

### ACCESSOIRES



Connection électrique 63A

### EQUIPMENT



Connection électrique 63A

### CARACTÉRISTIQUES



Données du fabricant. Sous réserve de modifications techniques.