



KALTWASSERSATZ 155KW

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCH

Spannungsversorgung: 400V/3Ph/50Hz
 Elektrischer Anschluss Typ: 125 A CEE
 Max. elektr. Leistungsaufnahme: 67.9 kW
 Schutzklasse: IP 54
 Empfohlene Sicherung: 125 A

HYDRAULIK KREISLAUF

Interne Pumpe: 3 bar
 Wasseranschlüsse: 2" Bauer
 Interner Puffertank: 678 L

VERDAMPFER

Max. Durchfluss: 48 m³/h
 Max. Betriebsdruck: 6 bar

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge: 3800 mm
 Breite: 1340 mm
 Höhe: 2270 mm
 Leergewicht: 2100 kg
 Staplertaschenabstand: 900 mm

SCHALLDRUCKPEGEL

Schalldruckpegel (10m): 62 dB(A)

ZUBEHÖR



2" Wasserleitung



2" BAUER



Elektrisches Kabel 125A



externe Pumpe



Puffertank



Wärmetauscher

EIGENSCHAFTEN



2" Bauer Anschluss



Schutz- & Transportrahmen



Elektrischer Anschluss 125A

UNSERE-HIGHLIGHTS



Mobil einsetzbar



Plug-and-play Systeme



Geräuscharm



Service & Inspektion



24 Stunden Service



Leistung: 6,7 - 1500 kW



Schnelle Lieferung

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten.

*Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen.