



LOW-TEMP UNIT 25KW

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE KENMERKEN

| | |
|---------------|---------|
| Leeg gewicht: | 735 kg |
| Breedte: | 2600 mm |
| Lengte: | 950 mm |
| Hoogte: | 1590 mm |

KOELCIRCUIT

| | |
|-------------------|----------|
| Koelgas: | R449A |
| Koelvermogen: | 25.2 kW |
| Warmtevermogen: | 35.14 kW |
| Wateraansluiting: | 2" Bauer |

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

| | |
|--------------------------|---------------|
| Stroomvoorziening: | 400V/3Ph/50Hz |
| Elektrische aansluiting: | 63 A CEE |
| Beveiliging: | IP 54 |

WARMTE AFVOER

| | |
|---------------------|-----------|
| Temperatuur IN/OUT: | +35°/+40° |
| Debiet: | 7.74 m³/h |

VERDAMPER

| | |
|--------------|------------|
| Luchtdebiet: | 10022 m³/h |
| Luchtwerp: | 24 m |

TOEBEHOREN



2" waterslang



2" Bauer-koppelstukken



Elektrische kabel 63A



Externe pomp

EIGENSCHAPPEN



2" Bauer-aansluiting



Beschermend frame



Elektrische aansluiting 63A



Remote monitoring

HIGHLIGHTS



Mobiel inzetbaar



Plug-and-play systeem



Geluidsarm



Onderhoud & lektesten



24/7 service



Capaciteit 6,7 - 1500 kW



Snelle levering

Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.