



## CHILLER 25KW

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

#### ELEKTRISCH

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Stroomvoorziening:       | 400V/3Ph/50Hz |
| Elektrische aansluiting: | 32 A CEE      |
| Elektrisch vermogen:     | 12.5 kW       |
| Beveiliging:             | IP 54         |
| Aanbevolen zekering:     | 32 A          |

#### WATER CIRCUIT

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Interne Pomp:       | 3 bar                 |
| Pomp capaciteit:    | 9.6 m <sup>3</sup> /h |
| Wateraansluiting:   | 2" Bauer              |
| Interne buffertank: | 140 L                 |

#### AFMETINGEN EN GEWICHT

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Lengte:                   | 2320 mm |
| Breedte:                  | 1000 mm |
| Hoogte:                   | 1590 mm |
| Leeg gewicht:             | 660 kg  |
| Afstand vorklift pockets: | 620 mm  |

#### GELUIDSDRUK

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Geluidsniveau op 10m: | 55 dB(A) |
|-----------------------|----------|

### TOEBEHOREN



2" waterslang



2" Bauer-koppelstukken



Elektrische kabel 32A



Externe pomp



Warmtewisselaar

### EIGENSCHAPPEN



Beschermend frame



Electrische aansluiting 32A

### HIGHLIGHTS



Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.