



CHILLER 600KW

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ELEKTRISCH

Stroomvoorziening:	400V/3Ph/50Hz
Elektrische aansluiting:	Kabeloog / Powerlock
Elektrisch vermogen:	300.2 kW
Beveiliging:	IP 54
Aanbevolen zekering:	500 A

WATER CIRCUIT

Interne Pomp:	3 bar
Wateraansluiting:	2 x 4" Bauer

VERDAMPER

Maximumdebiet:	107 m ³ /h
Maximum werkdruk:	3 bar

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte:	6500 mm
Breedte:	2400 mm
Hoogte:	2500 mm
Leeg gewicht:	6865 kg
Afstand vorklift pockets:	1200 mm

GELUIDSDRUK

Geluidsniveau op 10m:	69 dB(A)
-----------------------	----------

TOEBEHOREN



4" Bauer-koppelstukken



4" waterslang



185mm² verlengkabel



Externe pomp



Warmtewisselaar



Buffertank


EIGENSCHAPPEN



2 x 4" Bauer-aansluiting



Kabeloog



Beschermd frame

HIGHLIGHTS



Mobiel inzetbaar



Plug-and-play systeem



Geluidsarm



Onderhoud & lektesten



24/7 service



Capaciteit 6,7 - 1500 kW



Snelle levering

Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.