



LOW-TEMP UNIT 25 DX

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE KENMERKEN

Koelgas:	R452A
Compressoren:	1 x Semi hermetic
Koelcircuits:	1
Ext. controller aansluiting max.:	20 m
max. afstand tussen binnen- en buitenunit:	10 m

KOELVERMOGEN

Koelvermogen:	17 kW - 30 kW
Luchtdebiet:	12500 m ³ /h
Room temperatures:	-10 °C tot +5 °C
Koelvermogen room volume:	285 m ³ - 1781 m ³

AFMETINGEN EN GEWICHT BINNENUNIT

Lengte:	2000 mm
Breedte:	850 mm
Hoogte:	1100 mm
Leeg gewicht:	590 kg
Afstand vorklift pockets:	1100 mm

AFMETINGEN EN GEWICHT BUITENUNIT

Elektrische aansluiting:	63 A CEE
Elektrisch vermogen:	31.1 kW
Geluidsniveau op 10m:	46 dB(A)
Lengte:	2540 mm
Breedte:	1150 mm
Hoogte:	980 mm
Leeg gewicht:	425 kg
Afstand vorklift pockets:	750 mm

TOEBEHOREN



Elektrische kabel 63A

EIGENSCHAPPEN



Electrische aansluiting 63A

HIGHLIGHTS



Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.