



CHILLER 150KW

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ELEKTRISCH

Stroomvoorziening:	400V/3Ph/50Hz
Elektrische aansluiting:	125 A CEE
Elektrisch vermogen:	64.8 kW
Intensiteit:	104 A
Beveiliging:	IP 54

WATER CIRCUIT

Interne Pomp:	3 bar
Pomp capaciteit:	48 m ³ /h
Wateraansluiting:	2" Bauer
Interne buffertank:	500 L

VERDAMPER

Maximumdebiet:	48 m ³ /h
Maximum werkdruk:	6 bar

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte:	4000 mm
Breedte:	1260 mm
Hoogte:	2300 mm
Leeg gewicht:	1790 kg
Afstand vorklift pockets:	1790 mm

GELUIDSDRUK

Geluidsniveau op 10m:	62 dB(A)
-----------------------	----------

TOEBEHOREN



2" waterslang



2" Bauer-koppelstukken



Elektrische kabel 125A



Externe pomp



Buffertank



Warmtewisselaar

EIGENSCHAPPEN



2" Bauer-aansluiting



Beschermend frame



Electrische aansluiting 125A

HIGHLIGHTS



Mobiel inzetbaar



Plug-and-play systeem



Geluidsarm



Onderhoud & lektesten



24/7 service



Capaciteit 6,7 - 1500 kW



Snelle levering

Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.