



2DE HANDS CHILLER 500KW

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ELEKTRISCH

Stroomvoorziening:	400V/3Ph/50Hz
Elektrische aansluiting:	
Elektrisch vermogen:	269 kW
Intensiteit:	449 A
Beveiliging:	IP 54

WATER CIRCUIT

Interne Pomp:	3 bar
Pomp capaciteit:	3 m ³ /h
Wateraansluiting:	4" Bauer
Interne buffertank:	120 L

VERDAMPER

Maximumdebiet:	120 m ³ /h
Maximum werkdruk:	120 bar

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte:	5050 mm
Breedte:	2450 mm
Hoogte:	2500 mm
Hoogte (incl. trailer):	2500 mm
Leeg gewicht:	5450 kg
Afstand vorklift pockets:	900 mm

GELUIDSDRUK

Geluidsniveau op 10m:	82 dB(A)
-----------------------	----------

TOEBEHOREN



4" Bauer-koppelstukken



4" waterslang



185mm² verlengkabel



Externe pomp



Warmtewisselaar



Buffertank

EIGENSCHAPPEN



4" Bauer-aansluiting




Kabeloog



Beschermd frame

HIGHLIGHTS



Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.