



## LOW-TEMP UNIT 25KW

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

#### ALGEMENE KENMERKEN

|               |         |
|---------------|---------|
| Leeg gewicht: | 735 kg  |
| Breedte:      | 2600 mm |
| Lengte:       | 950 mm  |
| Hoogte:       | 1590 mm |

#### KOELCIRCUIT

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Koelgas:          | R449A    |
| Koelvermogen:     | 25.2 kW  |
| Warmtevermogen:   | 35.14 kW |
| Wateraansluiting: | 2" Bauer |

#### ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Stroomvoorziening:       | 400V/3Ph/50Hz |
| Elektrische aansluiting: | 63 A CEE      |
| Beveiliging:             | IP 54         |

#### WARMTE AFVOER

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Temperatuur IN/OUT: | +35°/+40° |
| Debiet:             | 7.74 m³/h |

#### VERDAMPER

|             |            |
|-------------|------------|
| Luchtdebet: | 10022 m³/h |
| Luchtwerp:  | 24 m       |

### TOEBEHOREN



2" waterslang



2" Bauer-koppelstukken



Elektrische kabel 63A



Externe pomp

### EIGENSCHAPPEN



2" Bauer-aansluiting



Beschermend frame



Elektrische aansluiting 63A



Remote monitoring

### HIGHLIGHTS



Mobiel inzetbaar



Plug-and-play systeem



Geluidsarm



Onderhoud & lektesten



24/7 service



Capaciteit 6,7 - 1500 kW



Snelle levering

Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.