



CHILLER 300KW

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ELEKTRISCH

Stroomvoorziening:	400V/3Ph/50Hz
Elektrische aansluiting:	Kabeloog / Powerlock
Elektrisch vermogen:	169.4 kW
Beveiliging:	IP 54
Aanbevolen zekering:	315 A

WATER CIRCUIT

Interne Pomp:	3 bar
Pomp capaciteit:	55.9 m³/h
Wateraansluiting:	4" Bauer

VERDAMPER

Maximumdebiet:	65.3 m³/h
Maximum werkdruk:	3 bar

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte:	5100 mm
Breedte:	2240 mm
Hoogte:	2200 mm
Leeg gewicht:	3570 kg
Afstand vorklift pockets:	900 mm

GELUIDSDRUK

Geluidsniveau op 10m:	65 dB(A)
-----------------------	----------

TOEBEHOREN



4" Bauer-koppelstukken



4" waterslang



185mm² verlengkabel



Externe pomp



Warmtewisselaar



Buffertank

EIGENSCHAPPEN



4" Bauer-aansluiting



Kabeloog



Beschermend frame

HIGHLIGHTS



Mobiel inzetbaar



Plug-and-play systeem



Geluidsarm



Onderhoud & lektesten



24/7 service



Capaciteit 6,7 - 1500 kW



Snelle levering

Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.