



2DE HANDS CHILLER 25KW

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ELEKTRISCH

Stroomvoorziening:	400V/3Ph/50Hz
Elektrische aansluiting:	32 A CEE
Elektrisch vermogen:	9 kW
Intensiteit:	17 A
Beveiliging:	IP 54

WATER CIRCUIT

Interne Pomp:	3 bar
Pomp capaciteit:	9 m ³ /h
Wateraansluiting:	2" Bauer
Interne buffertank:	140 L

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte:	1280 mm
Breedte:	990 mm
Hoogte:	2065 mm
Hoogte (incl. trailer):	2065 mm
Leeg gewicht:	625 kg
Afstand vorklift pockets:	520 mm

GELUIDSDRUK

Geluidsniveau op 10m:	55 dB(A)
-----------------------	----------

TOEBEHOREN



2" waterslang



2" Bauer-koppelstukken



Elektrische kabel 32A



Externe pomp



Warmtewisselaar

EIGENSCHAPPEN



Beschermend frame



Electrische aansluiting 32A

HIGHLIGHTS



Mobiel inzetbaar



Plug-and-play systeem



Geluidsarm



Onderhoud & lektesten



24/7 service



Capaciteit 6,7 - 1500 kW



Snelle levering

Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.