Chiller 60 kW EVO

Refroidissement, Refroidisseur mobile

Propriétés générales

Capacité de refroidissement	60 kW
Surveillance à distance	JA

Propriétés électriques

Fusible recommandé	63 A
Connexion électrique	63 A CEE
Alimentation	400V/3Ph/50Hz
Courant nominal	32 A
Stroom maximaal	35 A

Circuit d'eau

Connexion	2" Bauer
Pompe interne	2,5 bar
Capacité de la pompe	12 m³/h

Dimensions & poids

Longueur	2000 mm
Largeur	1150 mm
Hauteur	1903 mm
Poids (vide)	820 kg
Distance des fourreaux de chariot élévateur	800 mm

Characteristics

Char_Test 01

Char_Test 02

Accessoires

Buffer tank

Pumps

Heat exchanger

63A Electrical cable

2" water hose

2" Bauer couplings

Équipement

R32 refrigerant

Remote monitoring

Leak detection system

63A Electric connection

Protective frame

Delta-Temp België

info@delta-temp.com

Tel: 0800 25 25 6

Delta-Temp GMBH Deutschland

info-de@delta-temp.com

Tel: 0800 40 48 120

Delta-Temp BV Nederland

info-nl@delta-temp.com

Tel: 0800 25 25 25 6