



## Propriétés générales

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| <b>Capacité de refroidissement</b>                     | 300 kW |
| <b>Surveillance à distance</b>                         | JA     |
| <b>Échangeur de chaleur interne (côté utilisateur)</b> | JA     |

## Propriétés électriques

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Fusible recommandé</b>   | 250 A                |
| <b>Connexion électrique</b> | Kabeloog / Powerlock |
| <b>Alimentation</b>         | 400V/3Ph/50Hz        |
| <b>Courant nominal</b>      | 131 A                |
| <b>Stroom maximaal</b>      | 144 A                |

## Circuit d'eau

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Connexion</b>            | 4" Bauer |
| <b>Pompe interne</b>        | 2,8 bar  |
| <b>Capacité de la pompe</b> | 60 m³/h  |

## Dimensions & poids

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| <b>Longueur</b>                                    | 4850 mm |
| <b>Largeur</b>                                     | 2320 mm |
| <b>Hauteur</b>                                     | 2350 mm |
| <b>Poids (vide)</b>                                | 4150 kg |
| <b>Distance des fourreaux de chariot élévateur</b> | 800 mm  |

## Accessoires



Buffer tank



Pumps



Heat exchanger



4" water hose



4" Bauer couplings

## Équipement



R32 refrigerant



Remote monitoring



Leak detection system



Cable eye



Protective frame